

## Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10002101)

Amazone S.A.

78490 Montfort l Amaury Méré

Date : 12/06/08

produit : **Speciflore 0/12/10**

fabricant produit : France Champagne Approvisionnement  
 type de matériel : ZAM  
 diamètre : 3,16 mm  
 angle d'éjection : 239,05 °  
 densité apparente : 1,14 kg/l  
 écoulement : 5,84 kg/min

ID produit : 430215  
 ID test : 83000697  
 opérateur : goyard

largeur	réglage des aubes		Disque	remarque
	courte	longue		
12	13	40	OM 10-16	
15	13	42	OM 10-16	
18	7	43	OM 18-24	
20	8	44	OM 18-24	
24	11	44	OM 18-24	
24	6	35	OM 24-36	Régime de prise de force: 650 1/min.
28	5	40	OM 24-36	
30	5	45	OM 24-36	
32	6	50	OM 24-36	
36	10	55	OM 24-36	Régime de prise de force: 650 1/min.

remarque :

### Ce que vous devez savoir :

Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.